

**DIGI****Monsterframe**italian design by KD  
patent pending**italiano**

a cause delle innumerevoli condizioni di esercizio, riguardo alle dimensioni della struttura, tipo di banner utilizzato, altezza, condizioni climatiche e regolamentazioni degli edifici, sottolineiamo espressamente che il personale che esegue il montaggio è il solo responsabile di verificare se l'applicazione scelta sia adatta per materiale, peso e configurazione. il montatore deve valutare attentamente che applicazione e materiali siano appropriati per l'utilizzo sotto tutti i punti di vista. né il produttore né il proprio distributore possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno provocato da un montaggio improprio.

per il montaggio a parete consigliamo 1 fissaggio murale per ogni 1 - 2 metri profilo, per uso interno ed esterno: **MFWH03AL** fascetta di alluminio, come da indicazione del produttore portata di 100 kg per ogni fascetta.

distanza consigliata tra i clip (**MFTP22GR**) per il fissaggio del banner: 20-40 cm.

fissaggio del banner senza occhielli con CLAMP **ACL3540WE**, come da indicazione del produttore portata di 70 kg per ogni gancio. per l'utilizzo a temperature comprese tra -30°C e 100°C.

dimensioni esterne = lunghezza profilo + 5 cm per angolo (**MFA110AR**).

dimensioni banner = lunghezza profilo - circa 10cm con l'uso degli elastici con gancio (**AGK30GR**) o degli anelli elastici (**AGK45WE**) per il fissaggio del banner, oppure - circa 30 cm con l'uso della corda elastica (**MFGK06GR**).

- occhio: diametro interno ca. 15mm
- distanza tra gli occhielli: ca. 200-280mm
- interasse centro occhio - bordo banner: 10-15mm

per la configurazione del vostro monsterframe:  
1 m di profilo = 1,5kg  
angoli 1 pz = 0,4g  
connettore per profili 1 pz = 100g  
si prega di calcolare il peso ulteriore del banner e, dove necessario, la forza del vento.

**deutsch**

aufgrund der vielfältigen bedingungen hinsichtlich rahmengröße, verwendetem bannermaterial, montagehöhe, klimatischen bedingungen sowie baurechtlichen vorschriften, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der monteur die alleinige verantwortung hinsichtlich konfiguration und montageart des monsterframes trägt. er hat die jeweilige anwendung sowie das verwendete material in jeglicher hinsicht auf eignung sorgfältig zu prüfen. weder der hersteller noch seine vertriebspartner haften für schäden durch unsachgemäße montage.

zur wandmontage empfehlen wir je 1 bis 2m max. profillänge 1 wandhalterung und mind. 2 wandhalterungen pro kantlänge.  
für innen und aussenbereich: **MFWH03AL** aluminiumschelle laut hersteller angebe traglast je schelle 100kg.

empfohlene distanz zwischen bannerbefestigungsclips (**MFTP22GR**): 20-40cm.

bannerbefestigung ohne ösen mit CLAMP **ACL3540WE**. laut herstellerangabe traglast je stück 70kg. -30°C bis max. 100°C.

aussenmass = profillänge + 5cm pro ecke (**MFA110AR**).

bannermass = profillänge minus ca. 10cm bei bannerbefestigung mit gummi expanderhaken (**AGK30GR**) oder mit gummischlaufe (**AGK45WE**), bzw. minus ca. 30 cm bei bannerbefestigung mit gummiseil (**MFGK06GR**).

- öse: innendurchmesser ca. 15mm
- ösenabstände ca. 200-280mm
- abstand mitte ösenloch zum bannerrand 10-15mm

für die konfiguration ihres monsterframe  
1m profilrahmen = 1,5kg  
eckverbinder 1 st = 0,4kg  
stangenverbinder 1 st = 100g  
berechnen sie zusätzlich. bannergewicht und ggf. windlast.

**english**

due to the manifold possibilities and conditions regarding frame size, used banner material, height, climatic conditions and building regulations, we expressly point out that the fitter bears the sole responsibility for configuration, set-up and mounting of the monsterframe. the fitter must consider accurately that the respective application and used material is appropriate in all respects. neither the manufacturer nor its distributor are liable or responsible for any damage caused by improper set-up and mounting.

for wall mounting we recommend 1 half coupler every 1 - 2 m max. profile length and min. 2 half couplers per frameside.

for in- and outdoor: **MFWH03AL** half coupler aluminium, as per manufacturer information SWL 100kg each.

recommended distance between the banner mounting clips (**MFTP22GR**): 20-40cm.

banner mounting without eyelets with CLAMP **ACL3540WE** as per manufacturer information SWL 70kg each. temp. range from -30°C up to 100°C.

banner dimensions = profile length - about 10 cm with banner mounting with rubber expander hooks (**AGK30GR**) or with elastic ring (**AGK45WE**), and - about 30 cm with banner mounting with elastic rope (**MFGK06GR**).

- eyelet: inner diameter ca. 15mm
- distances between eyelets: ca. 200-280mm
- distance eyelet center to banner edge 10-15mm

for configuration of your monsterframe  
1m frame pipe = 1,5kg  
edge connector 1 pc = 0,4kg  
cross connector 1 pc = 100g  
calculate extra weight of banner and wind load where required.

